

ФОРСУНКА KR5 GEOline



ТИП	Бар	л/мин	6 км/ч	7 км/ч	8 км/ч	10 км/ч
KR5 60/02	2	0.65	113	97	85	68
	3	0.80	139	119	104	83
	4	0.92	160	137	120	96
	5	1.03	179	153	134	106
KR5 60/025	2	0.81	141	120	106	84
	3	0.99	172	148	130	103
	4	1.15	200	171	150	120
	5	1.28	222	190	167	134
KR5 60/03	2	0.97	163	144	122	94
	3	1.19	205	177	153	123
	4	1.37	234	204	176	140
	5	1.53	262	227	197	157
KR5 60/04	2	1.29	221	192	166	132
	3	1.58	276	235	208	166
	4	1.82	307	271	231	184
	5	2.04	351	304	263	210
KR5 60/05	2	1.61	271	240	206	165
	3	1.97	339	294	254	203
	4	2.28	387	340	291	233
	5	2.55	438	380	328	262
KR5 60/06	2	1.93	334	289	250	200
	3	2.36	410	353	308	246
	4	2.73	480	409	360	288
	5	3.05	530	456	398	318
KR5 60/08	2	2.58	449	384	337	269
	3	3.16	550	471	412	329
	4	3.65	635	544	476	381
	5	4.08	710	608	532	426

Указанные в таблице значения действуют при концентрации средств в 32%

КЛАССЫ ВЕЛИЧИНЫ КАПЛИ

MF	ОЧЕНЬ МАЛАЯ	< 150 Микрон
F	МАЛАЯ	150 ÷ 250 Микрон
M	СРЕДНЯЯ	250 ÷ 350 Микрон
G	БОЛЬШАЯ	350 ÷ 450 Микрон
MG	ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ	450 ÷ 550 Микрон
EG	МАКС.БОЛЬШАЯ	> 550 Микрон

ДОПОЛНИТЕЛЬНО



8253000	красный
8253001	желтый
8253002	зеленый
8253003	синий
8253041	белый
8253042	оранжевый
8253043	коричневый
8253048	черный
8253118	серый
8253119	фиолетовый