



AVI 110° СЗР/ЖКУ

Плоскофакельный инжекторный распылитель



ALBUZ

ТАБЛИЦА РАСХОДА ЖИДКОСТИ

Цвет	ISO код	#	Давление (бар)	Капля	л/мин	Литры/гектар - расстояние между распылителями: 50 см										
						8 км/ч	9 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч	16 км/ч	18 км/ч	20 км/ч	22 км/ч	24 км/ч	26 км/ч
ОРАНЖЕВЫЙ	AVI 110 01	100 Меш	3	ОК	0,40	60	53	48	40	34	30	27	24	22	20	18
			4	К	0,46	69	61	55	46	39	35	31	28	25	23	21
			5	К	0,52	78	69	62	52	45	39	35	31	28	26	24
ЗЕЛЕНый	AVI 110 015	100 Меш	3	ОК	0,60	90	80	72	60	51	45	40	36	33	30	28
			4	К	0,69	104	92	83	69	59	52	46	41	38	35	32
			5	К	0,77	116	103	92	77	66	58	51	46	42	39	36
ЖЕЛТЫЙ	AVI 110 02	100 Меш	3	ОК	0,80	120	107	96	80	69	60	53	48	44	40	37
			4	К	0,91	137	121	109	91	78	68	61	55	50	46	42
			5	К	1,03	155	137	124	103	88	77	69	62	56	52	48
СИРЕНЕВЫЙ	AVI 110 025	50 Меш	3	ОК	1,00	150	133	120	100	86	75	67	60	55	50	46
			4	К	1,15	173	153	138	115	99	86	77	69	63	58	53
			5	К	1,29	194	172	155	129	111	97	86	77	70	65	60
СИНИЙ	AVI 110 03	50 Меш	3	ЧК	1,20	180	160	144	120	103	90	80	72	65	60	55
			4	К	1,39	209	185	167	139	119	104	93	83	76	70	64
			5	К	1,55	233	207	186	155	133	116	103	93	85	78	72
КРАСНЫЙ	AVI 110 04	50 Меш	3	ЧК	1,60	240	213	192	160	137	120	107	96	87	80	74
			4	ОК	1,85	278	247	222	185	159	139	123	111	101	93	85
			5	ОК	2,07	311	276	248	207	177	155	138	124	113	104	96
КОРЧНЕВЫЙ	AVI 110 05	50 Меш	3	ЧК	2,00	300	267	240	200	171	150	133	120	109	100	92
			4	ЧК	2,31	347	308	277	231	198	173	154	139	126	116	107
			5	ОК	2,58	387	344	310	258	221	194	172	155	141	129	119
СЕРЫЙ	AVI 110 06	50 Меш	3	ЧК	2,40	360	320	288	240	206	180	160	144	131	120	111
			4	ЧК	2,77	416	369	332	277	237	208	185	166	151	139	128
			5	ОК	3,10	465	413	372	310	266	233	207	186	169	155	143
БЕЛЫЙ	AVI 110 08	50 Меш	3	ЧК	3,20	480	427	384	320	274	240	213	192	175	160	148
			4	ЧК	3,70	555	493	444	370	317	278	247	222	202	185	171
			5	ЧК	4,13	620	551	496	413	354	310	275	248	225	207	191
ГОЛУБОЙ	AVI 110 10	50 Меш	3	ЧК	4,00	600	533	480	400	343	300	267	240	218	200	185
			4	ЧК	4,62	693	616	554	462	396	347	308	277	252	231	213
			5	ЧК	5,16	774	688	619	516	442	387	344	310	281	258	238



3-5 бар



110°



ПРИМЕНЕНИЕ

Для всех типов обработки (системные и контактные препараты), включая жидкие удобрения.

Рекомендуемая минимальная высота распыления: 50/60 см.

Рекомендуемое давление: 3 бара.

Классификация размеров капель

ОМ Очень мелкие

М Мелкие

С Средние

К Крупные

ОК Очень крупные

ЧК Чрезвычайно крупные

УК Ультра крупные