



CVI-TWIN 110°

Двухщелевой инжекторный распылитель
низкого давления

СЗР/ЖКУ



ALBUZ

ТАБЛИЦА РАСХОДА ЖИДКОСТИ

Цвет	ISO код	#	Давление (бар)	Капля	л/мин	Литры/гектар - Расстояние между распылителями: 50 см									
						9 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч	16 км/ч	18 км/ч	20 км/ч	22 км/ч	24 км/ч	26 км/ч
ЗЕЛЕНый	CVI-TWIN 110015	100 Меш	1,5	OK	0,42	56	50	42	36	32	28	25	23	21	19
			2	OK	0,49	65	59	49	42	37	33	29	27	25	23
			2,5	OK	0,54	72	65	54	46	41	36	32	30	28	25
			3	OK	0,60	80	72	60	51	45	40	36	33	30	28
ЖЕЛТый	CVI-TWIN 11002	100 Меш	1,5	OK	0,57	76	68	57	49	43	38	34	31	29	26
			2	OK	0,66	88	79	66	57	50	44	44	35	33	30
			2,5	OK	0,73	97	88	73	63	55	49	48	40	37	34
			3	K	0,80	107	96	80	69	60	53	52	44	40	37
СИРЕНЕВый	CVI-TWIN 110025	50 Меш	1,5	OK	0,71	95	85	71	61	53	47	35	39	36	33
			2	OK	0,82	109	98	82	70	62	55	49	45	41	38
			2,5	K	0,91	121	109	91	78	68	61	55	50	46	42
			3	K	1,00	133	120	100	86	75	67	60	55	50	46
СИНИЙ	CVI-TWIN 11003	50 Меш	1,5	OK	0,85	113	102	85	73	64	57	51	46	43	39
			2	OK	0,98	131	118	98	84	74	65	66	53	49	45
			2,5	K	1,10	147	132	110	94	83	73	72	60	55	51
			3	K	1,20	160	144	120	103	90	80	78	65	60	55
КРАСНый	CVI-TWIN 11004	50 Меш	1,5	OK	1,13	151	136	113	97	85	75	68	62	57	52
			2	K	1,31	175	157	131	112	98	87	80	71	66	60
			2,5	K	1,46	195	175	146	125	110	97	87	80	73	67
			3	K	1,60	213	192	160	137	120	107	94	87	80	74
КОРИЧНЕВый	CVI-TWIN 11005	50 Меш	1,5	OK	1,41	188	169	141	121	106	94	85	77	71	65
			2	K	1,63	217	196	163	140	122	109	98	89	82	75
			2,5	K	1,82	247	220	183	156	137	121	110	100	92	84
			3	K	2,00	267	240	200	171	150	133	120	109	100	92



1,5-5 бар



ПРИМЕНЕНИЕ

Для всех типов обработки (системные и контактные препараты), включая жидкие удобрения.

Рекомендуемая минимальная высота распыления: 50/60 см.

Рекомендуемое давление: 2 бара.

Классификация размеров капель

OM Очень мелкие

M Мелкие

C Средние

K Крупные

OK Очень крупные

ЧК Чрезвычайно крупные

УК Ультра крупные