

# FESI ЖКУ

6-ти струйный распылитель для удобрений



1-4 бар



## ТАБЛИЦА РАСХОДА ЖИДКОСТИ (л/мин)

бар	КОРИЧНЕВЫЙ 05	СЕРЫЙ 06	БЕЛЫЙ 08	ГОЛУБОЙ 010	СВЕТО-ЗЕЛЕННЫЙ 015
1	1,35	1,62	1,91	2,39	3,58
1,5	1,56	1,87	2,31	2,89	4,33
2	1,73	2,07	2,64	3,31	4,96
2,5	1,87	2,25	2,94	3,67	5,51
3	2,00	2,40	3,20	4,00	6,00
3,5	2,11	2,54	3,44	4,3	6,45
4	2,22	2,66	3,66	4,58	6,87

л/га		Расстояние между распылителями: 50 см																					
жидкость	АЗОТ	5 км/ч		7 км/ч		8 км/ч		9 км/ч		10 км/ч		12 км/ч		15 км/ч		18 км/ч		20 км/ч					
		50	44																				
75	66																						
100	88																						
125	110													1,5					1,2				
150	132									1,3				2,5	1,5	1,4		1,8	1,1				
175	154									2,1	1,2			3,8	1,3	2,3	2	1,2	2,5	1,5			
200	176					1		1,3		1,8	1,1	3,0	1,8	1,1		1,8	1,1	3,4	2,6	1,6		2	
250	220			1,2		1,8	1,1	2,5	1	1,5	3,4	1,2	2,0	3,4	1,8	1,1		2,9	1,8		2,6		1,4
300	264			2,1	1,2	3,0	1,8	1,1	1,4	2,5	1,8	1,1	3,4		2,6	1,6		2,6	1,1		1,6		2
350	308	1,2		3,2	1,9	1,2	2,8	1,5	2	1,2	3,9	2,5	1,5		2,3	1		1,5		2,3		2,8	
400	352	1,8	1,1		2,8		1,3			1,6		2		3	1,3		2			3			
450	396	2,5	1,5		1,2		1,6			2,1		2,6	1,1		1,6		2,6						
500	440	3,4	2		1,5		2			2,6	1,1		1,4		2								
550	484		2,6		1,9		2,5	1,1			1,4		1,7		2,5								
600	528		1,1		2,3	1	3	1,3			1,6		2		3								

### ПРИМЕНЕНИЕ

Обработка жидкими удобрениями.

Рекомендуемое давление: 1,5 бара.